

BE-501

恒温恒湿槽付保持力試験機



装置概要

段ボール等の包装用粘着テープや電線等の結束用粘着テープ、壁掛け用フック等において、粘着剤層に作用するせん断力により、ずれが発生する場合があります。

本機はこのずれ抵抗性(保持力・凝集力)を評価する装置です。

弊社独自機構の優れた槽内温湿度分布精度、作業性を徹底的に高めた設計、スタートボタンワンプッシュで状態調節～試験終了までを自動運転も可能な高い操作性が特長です。



テスター産業株式会社

本社 / 〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 955-1

TEL (049)-258-7671(代)

<http://www.testers.co.jp>

FAX (049)- 274-5353

e-mail : info@testers.co.jp

標準仕様

試料本数	20本掛，締付式チャック
温湿度範囲	-30～120℃，25～95%，デジタルPID制御方式
荷重	200～2000gf(デッドウェイト方式)，荷重受台自動昇降装置付
タイマ	予熱(状態調節)/試験時間設定用，0.1sec～9990h 保持時間測定用，6桁 秒/分 切替可
参考規格	JIS Z 0237
電源	AC200V 3相 50/60Hz
機体寸法	約 W155×D130×H170 cm
オプション	プログラム温調，ずれ量測定装置(最小単位 1/100 mm)
関連装置	SA-1003，SA-1201

BE-502 簡易型保持力試験機

お手持ちの恒温槽容量に合わせて専用設計・製作。コンパクト・低価格。



試料本数	6本掛
使用温度	max.80℃，95% *氷結・結露不可
荷重	200/500/1000gf(デッドウェイト方式)
タイマ	保持時間測定用 6桁 秒(or 分)表示
参考規格	JIS Z 0237
電源	AC100V
機体寸法	(本体)約 W47×D15×H42 cm (カウンタ部)約 W51×D25×H18 cm
オプション	高温対応型 max.200℃