

高温恒温器 HT310 仕様

型 式		HT310
循 環 方 式		強制熱風循環・換気方式
性 能	温 度 範 囲	(周囲温度+20℃)～300℃
	温 度 分 布	±2. 5℃(at300℃)
	最高温度到達時間	50分以内(室温～300℃)
制 御 器	制 御 方 式	マイコン制御温度コントローラ・PID制御方式
	設定・表示分解能	1℃
	設定・表示精度	0. 5%(F.S)+1℃／digit
	セ ン サ	K熱電対
本 体	外 装 材 質	冷間圧延鋼板・焼付塗装仕上
	槽 内 材 質	ステンレス鋼板(SUS304)
	断 熱 材	グラスウール
加 温 ヒ ー タ		ニクロムストリップヒータ 2. 4kW
送 風 機 構	電 動 機	単相電動機
	フ ァ ン	プロペラファン
	ダ ン パ	循環－換気切替可能
	排 気 口	φ82
安 全 装 置		漏電遮断器、温度過昇防止器(エタコム内蔵)、送風機サーマル、停電復帰保護、瞬停保持機能、警報アラーム、設定温度下限アラーム、インタロック端子(M3)、異常表示、設定温度+10℃温度過昇アラーム、自己診断機能(センサ断線 ヒータ断線)、温度ヒューズ、扉戻り防止機構、温度過昇防止器
付 属 機 能		メモリバックアップ(約 10 年間)、オートスタート、オートストップ プログラム運転機能(2 ステップ×3 パターン)、最終ステップ保持運転機能
電 源		AC200V 単相 50/60Hz
最大負荷電流(A)		13
外 寸 法 (mm)		W1040×H1365×D675
内 寸 法 (mm)		W450×H450×D450
容 積 (ℓ)		91
質 量 (kg)		100
棚	数 量	棚板 2枚 棚受 4本
	取付ピッチ	50mm
	棚 段 数	8

※性能表示は周囲温度20℃、無試料の場合、JTM 規格に準ずる。

メーカー: [楠本化成株式会社 エタック事業部](#)